




SZCZEGÓŁ "I" (E-C)

POŁĄCZENIE (JEZDNIA - CHODNIK)




SZCZEGÓŁ "II" (E-D)


POŁĄCZENIE (JEZDNIA - ZJAZD INDYWIDUALNY Z KOSTKI)



KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP ULICZNY 15 x 30 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,083 m2



OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,052 m2




KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY BETONOWY 15 x 22cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,052 m2



MUR OPOROWY O WYMIARACH 120x50x50


SZCZEGÓŁ "III" (C-D)

POŁĄCZENIE (CHODNIK - ZJAZD INDYWIDUALNY Z KOSTKI)



SZCZEGÓŁ "IV" (A-C)

POŁĄCZENIE (ZIELEŃ - CHODNIK)



- A** ZIELEŃ:
- Hydrosiew
 - ziemia urodzajna pozyskana podczas zdejmowania humusu - 10cm
 - Razem 10cm
- B** JEZDNIA ASFALTOWA
- warstwa ścierna z mieszanki mineralno-asfaltowej - 5cm
 - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej - 7cm
 - podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwiązanego C50/30 - 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie (układane w dwóch warstwach) - 30cm
 - Razem 42cm
- C** CHODNIK:
- kostka betonowa k. szarego - 6cm
 - podsyłka cementowo-piaskowa 1:5 - 5cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5) stabilizowanego mechanicznie - 15cm
 - Razem 26cm
- D** ZJAZDY INDYWIDUALNE Z KOSTKI:
- kostka betonowa k. czerwonego - 8cm
 - podsyłka cementowo-piaskowa 1:5 - 5cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5) stabilizowanego mechanicznie (nie może być "skała lita") - 20cm
 - podbudowa z kruszywa naturalnego (0/31,5) - 10cm
 - Razem 43cm
- E** ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ BEZ INGERENCJI

Uwaga: W razie wystąpienia słabych gruntów należy podłoże doprowadzić do nośności G1

INWESTYCJA: "Przebudowa drogi powiatowej 2514W w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w km ok 0+665 w msc. Myszyniec wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych "

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: DROMACC Maciej Białoszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrołęka
NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

ZAMAWIAJACY: Zarząd Powiatu Ostrołęckiego
plac gen. Bema 1
07-410 Ostrołęka

imię i nazwisko:		nr uprawnień:	podpis:
Projektant branży DROGOWEJ:	inż. Przemysław Wiącek	MAZ/0396/POCD/06 uprawnienia kwalifikujące do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
Sprawdzający branży DROGOWEJ:	mgr inż. Jacek Żuraw	PDK/0047/PW/CD/04 uprawnienia kwalifikujące do projektowania i robót bez ograniczeń w specjalności drogowej	

RYSUNEK: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE nr: 3

DATA:	SKALA:	FAZA:	REWIZJA:
10/2021	1:500	PW	D

Projekt chroniony prawem autorskim

Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi